



## KANAALMODEL | FAN COIL UNIT **YORK YFCN**

### AC-VENTILATOR

### 2-PIJPSUITVOERING

### HORIZONTALAAL- EN VERTICAAL OPSTELBAAR

De York YFCN kanaalmodellen zijn zowel horizontaal als verticaal op te stellen. De beperkte dikte van het toestel laat het toe om deze unit netjes weg te werken voor een afgewerkt interieur. Deze lage statische druk ventilo's zijn bestemd voor residentiële uitvoeringen met beperkte kanalisatie. Met een bereik van 1 tot 8,5 kW verwarmingscapaciteit is er ruimschoots marge om de toestellen te laten werken op lagere snelheden. Waardoor ook het geluid beperkt blijft.



# Technische specificaties

		YFCN 240 CD			YFCN 440 CD			YFCN 640 CD			YFCN 740 CD			YFCN 940 CD		
		Min	Med.	Max	Min	Med.	Max.	Min	Med.	Max	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.
Cooling 7°C/12°C	kW	1,00	1,41	1,78	1,81	2,25	3,08	2,79	3,81	4,71	3,51	4,56	5,48	4,79	6,41	7,42
Heating 45°C/40°C	kW	0,99	1,43	1,83	1,80	2,27	3,14	2,82	3,90	4,92	3,49	4,62	5,59	5,23	7,18	8,52
Geluidsdruk	dBA	21	31	38	24	30	38	28	37	43	33	42	47	41	49	55
Afmetingen H x B x D	mm	218 x 474 x 511			218 x 689 x 511			218 x 904 x 511			218 x 1119 x 511			248 x 1119 x 511		
Referentie	nr.	00095527			00095567			00095607			00095627			00095667		

## Toebehoren en opties

00098051	Bediening
00095020	Lekpan voor verticale opstelling
00095139	Condenswaterpomp voor verticale opstelling
00095024	Lekpan voor horizontale opstelling
00095136	Condenswaterpomp voor horizontale opstelling
00094033	Module voor groepscontrole (1module per toestel)
00095143	Module voor modbus verbinding
00095198	3-wegventiel aan/uit 230V types YFCN 240 CD - YFCN 440 CD
00095091	3-wegventiel aan/uit 230V types YFCN 640 CD - YFCN 940 CD
00095095	2-wegventiel aan/uit 230V types YFCN 240 CD - YFCN 440 CD
00095096	2-wegventiel aan/uit 230V types YFCN 640 CD - YFCN 940 CD

Bestel online



### T9200 - bediening (00098051)

Met een groot touchscreen zonder frame kunnen de thermostaten uit de T9000-serie de omgevingstemperatuur duidelijk en intuïtief weergeven. De knoppen zijn gevoelig en zeer gebruiksvriendelijk.

Het futuristische en hi-tech exterieurontwerp is geliefd bij gebruikers van hoogwaardige kantoorgebouwen, hotels, privéziekenhuizen en hoogwaardige woongebouwen.



Conditie Koeling: ruimtetemperatuur 27°C droge bol, 19°C natte bol. Waterregime 7/12°C  
Conditie Verwarming: ruimtetemperatuur 20°C. Watertemperatuur 45/40°C